

7-7447-Lxx-O-W-G

Geräteeinheit bei Aufbau- leuchten zur Auswahl

- B** Ein/Aus (nicht dimmbar)
- P** Phasendimmung
- D** Dali/Push

Lichttechnik zur Auswahl

- 20** 2 x 20°
- 30** 2 x 30°
- 40** 2 x 40°
- 50** 2 x 50°

Oberfläche zur Auswahl

- 00** Silber eloxiert
- 05** Schwarz
- 06** Silbergrau
- 10** Weiß
- 99** Wunschoberfläche

Farbtemperatur zur Auswahl

- 27** 2700 K
- 30** 3000 K
- 40** 4000 K
- 27/50** Tunable white 2700 K und 5000 K
- 00** Wunschfarbe

Artikeldetailnummer

Katalogisierung

- 7** Standard, Katalogleuchte
- 8** Sonderleuchte
- 9** Standard, nicht katalogisiert

Andere Bauformen (Ausführungen) und **CRI 90** (Farbwiedergabe)
bitte bei Bestellung gesondert angeben.

Legende zu Tabellenangaben

¹ exklusive Geräteeinheit

² andere Lichtfarben und Kombinationen auf Anfrage

³ Farben in Anlehnung an RAL/IGP-DURA®face-Farbsysteme

Die Angaben zum Lichtstrom in diesem Katalog unterliegen einer Toleranz von +/- 10 % und jene der Farbtemperatur +/- 150 K.

Die Leistungsaufnahme der LEDs wird ohne Treiberelektronik und Betriebsgerät berechnet.

Mit der CE-Kennzeichnung erklärt ein Hersteller, dass das Produkt den innerhalb der Europäischen Union geltenden Anforderungen an sein Produkt genügt.

Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich. Für Abweichungen eines Produkts von Abbildungen oder Angaben wird keine Haftung übernommen. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Wir behalten uns weiters vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Für alle Produkte gelten unsere AGB, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Impressum

Herausgeber, Bilder und Text: Holger Solbach

© 2017 Holger Solbach