



Wallwasher RDB PRO



- Wallwasher für Wand- oder Raumbelichtung
- Aufbauleuchte aus Aluprofil B48 x H96
- Oberfläche RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K oder tunable white (TW)
- Strahlungswinkel 2 x 45°, 85° seitlich (WK 82%)
- Blendfreie Beleuchtung (< UGR 19) gemäß DIN EN 12464
- Standardlängen 920 mm | 1220 mm | 1520 mm
- Inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI DT 8
- Andere Längen und Oberflächen auf Anfrage
- Geringere Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich



Artikel-Nr	7-7435-Lxx-O-W-G-L
Reflektorabstand	60 mm
Leuchtenwirkungsgrad	82 %
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	27 -2700 K 30 -3000 K 40 -4000 K (TW) Tunable White (z.B. 2700 K —5000 K)
O —Oberfläche	05 —Schwarz (RAL 9005) 06 —Silbergrau (RAL 9006) 10 —Weiß (RAL 9010) 99 —Wunschoberfläche
W —Lichttechnik	99 2 x 45°, 85° seitlich
G —Gerät	B —ON/OFF D — DALI DT8 — DT8 DALI
Schutzklasse Schutzart	I IP 20
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE

L	Länge	Watt	ϕ Leuchte	Reflektor
9	920 mm	40 W	3500 lm	15
12	1220 mm	53 W	4416 lm	20
15	1520 mm	66 W	5240 lm	25

