



PL LFO Fascis INDI R

- ◇ 3 x 9 LFO Linsen mit einen Lichtaustritt von 10 mm, Indirekt Anteil mit klarer Abdeckung
- ◇ Strahlungswinkel 2 x 40° (WB = 78 %)
- ◇ Treiber im Gehäuse eingebaut
- ◇ Gehäuse aus Stahlblech mit 3 Pendelpunkten an der Decke. (optional mit Baldachin)
- ◇ Pendelseile bis 2 m Stufenlos einstellbar
- ◇ Zuleitung 5 pol. Transparentes Kabel max. 2 m inkl. rechteckigem Deckenbaldachin
- ◇ Schutzklasse I | Schutzart IP 20
- ◇ Bemessungslebensdauer: 50.000 L80B20 ta=25°C
- ◇ EN 60598, DIN VDE 711, CE
- ◇ Durchmesser (DL) 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm und 1750 mm erhältlich



Artikel-Nr	8-7811-DL-Lxx-0-W-G	
Systemleistung max.	100W	
Leistung (Strom) max.	max. 800 mA & 300 mA	
Leuchtenwirkungsgrad	75 %	
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) Ø 1200 mm	n 2 x 40 °	I indirekt
27-2700 K	4800 lm	I 4250 lm
30-3000 K	5100 lm	I 4350 lm
40-4000 K	5450 lm	I 4600 lm
(TW) Tunable White	ja, Lichtfarben lt. Kundenwunsch	
Leuchtenmass Ø x h	1000x 60 mm (3 x 7) Linse	
	1200x 60 mm (3 x 9) Linse	
	1500x 60 mm (3 x 11) Linse	
	1750x 60 mm (3 x 13) Linse	
O —Oberfläche	05	Schwarz (RAL 9005)
	06	Silbergrau (RAL 9006)
	10	Weiß (RAL 9010)
	99	Wunschoberfläche
W —Lichttechnik	40	LFO Fascis 2 x 40°
Lichtaustritt	Ø 10 mm, Abstand 27,5 mm	
Schutzart:	IP 20	
Schutzklasse:	I	
G —Gerät	inklusive	
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C	
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE	

