




Wandleuchte RDB Murum 3



- Wallwasher für indirekte Raumbelichtung
- Aufbauleuchte aus Stahlblech L250 x B110 x H40
- Oberfläche RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Strahlungswinkel 2 x 45°, 85° seitlich (WK 82%)
- Blendfreie Beleuchtung (< UGR 19) gemäß DIN EN 12464
- Standardlängen 2700k | 3000 K | 4000 K
- Inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI DT 8
- Andere Längen und Oberflächen auf Anfrage
- Geringere Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich



Artikel-Nr	7-7958-Lxx-0-W-G
Reflektorabstand	30 mm
Leuchtenwirkungsgrad	82 %
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	27 -2700 K 30 -3000 K 40 -4000 K (TW) Tunable White (z.B. 2700 K —5000 K)
O —Oberfläche	05 —Schwarz (RAL 9005) 06 —Silbergrau (RAL 9006) 10 —Weiß (RAL 9010) 99 —Wunschoberfläche
W —Lichttechnik	99 2 x 45°, 85° seitlich
G —Gerät	B —ON/OFF D — DALI DT8 — DT8 DALI
Schutzklasse Schutzart	I IP 20
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE

L	Länge	Watt	ϕ Leuchte	Reflektor
27	2700k	18 W	1570 lm	3
30	3000 K	18 W	1890 lm	3
40	4000 K	18 W	1930 lm	3