



DL- Duobus Q Parvus

- ◇ Bestückt mit MID-Power LED, bis zu 110 lm/W
- ◇ 1 x vollfacettierter Micro-Downlight (20 x 20 mm)
- ◇ Strahlungswinkel 2 x 50° | 2 x 30°
- ◇ Gehäuse Alu pulverbeschichtet zum werkzeuglosen Einbau in Decke.
- ◇ Blendfreie Beleuchtung (< UGR 19)
- ◇ LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- ◇ Echtgold beschichtete Reflektoren gegen Aufpreis
- ◇ Konverter separat bestellen



Artikel-Nr	7-7871-Lxx-0-W	
Systemleistung max.	9 W	
Leistung (Strom) max.	max.250 mA	
Leuchtenwirkungsgrad	95 % (2 x 50°, 85 % (2 x 30°)	
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	2 x 50 °	2 x 30 °
27 -2700 K	940 lm	840 lm
30 -3000 K	1030 lm	920 lm
40 -4000 K	1070 lm	960 lm
(TW) Tunable White	nein	
Leuchtenmass l x b x h	55 x 55 x 65 mm (55 mm bei 50°)	
Deckenausschnitt Ø x h	50 x 65 mm (75 mm bei 50°)	
O —Oberfläche	05	Schwarz (RAL 9005)
	06	Silbergrau (RAL 9006)
	10	Weiß (RAL 9010)
	99	Wunschoberfläche
W —Lichttechnik	50	Duobus 2 x 50°
	30	Duobus 2 x 30°
Lichtaustritt	20 x 20 mm, 1 x	
Schutzart:	IP 20	
Schutzklasse:	III	
G — Gerät	exklusive	
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C	
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE	

